

Fina, resistente y segura: Tabletas de firmas STU-530 y STU-430

La STU-530 lleva el color a las cajas y ventanillas. Con su pantalla LCD de 5" en color y de alta resolución, la STU-530 es la tableta de firmas idónea para utilizar en puntos de venta o de atención al cliente. Además de capturar firmas trazadas a mano, puede utilizarse para fines de promoción de marcas, marketing o publicidad, lo que la convierte en una buena herramienta de marketing. El lápiz Wacom puede amarrarse a la tableta para que no se pierda. La STU-530 está diseñada para un uso intenso y fijo.

La STU-430 es una tableta de firmas pequeña, resistente y muy duradera. La pantalla monocromo de 4,5" es suficientemente amplia para capturar firmas más largas y para incluir botones de función junto al área de la firma. La pantalla LCD transreflectiva permite leer con facilidad en condiciones de iluminación cambiantes. La superficie de vidrio templado protege la pantalla LCD y es altamente resistente a las ralladuras. El compartimento integrado para el lápiz se utiliza como bloqueo del cable USB para evitar la desconexión accidental del cable.

Ambas tabletas para firmas presentan un nuevo diseño, más fino y con pantalla plana de perfil bajo. El nuevo diseño refleja la demanda del mercado de tabletas de firmas modernas, resistentes, ergonómicas y seguras. Están equipadas con la tecnología ERM patentada de Wacom, que no necesita mantenimiento, y reconocen 1024 niveles de presión. Para mayor seguridad, las tabletas de firmas disponen de cifrado de datos (AES 256/RSA 2048). A cada dispositivo se le asigna un ID de hardware inequívoco con el fin de determinar la unidad exacta que se utilizó para capturar una firma en particular.



STU-530

STU-430

Especificaciones generales

Dimensiones (An x Prof x Al)	161,43 x 174,37 x 10,85 mm, 6,35 x 6,86 x 0,42 pulgadas	
Peso	289 g	279 g
Color de la carcasa frontal	Gris oscuro	
Color de la carcasa posterior	Negro	
Fuente de alimentación	A través de la conexión USB, no se necesita un adaptador de alimentación adicional	
Consumo de energía	2,5 W máximo	1,0 W máximo
Conexión de comunicación	USB 2.0 (Full Speed)	
LED de estado	Sí, luz azul	
Sistemas operativos compatibles	Windows® 8, 7, Vista, XP™ (excepto la versión x64)	

Pantalla LCD

Tipo de pantalla	TFT LCD de silicio amorfo, color, retroiluminación LED	F-STN de alto contraste
Superficie de panel protector	Cristal templado	
Diagonal	108,0 x 64,8 mm (5,0 pulgadas - 4,25 x 2,55 pulgadas)	96,0 x 60,0 mm (4,5 pulgadas - 3,77 x 2,36 pulgadas)
Resolución	800 x 480 píxeles, WVGA	320 x 200 píxeles
Tamaño de píxel H/V	0,135 x 0,135 mm / 0,053 x 0,053 pulgadas	0,300 x 0,300 mm / 0,118 x 0,118 pulgadas
Ángulos de visión H/V	140°/140°	- / -
Colores	Color verdadero (16,7 millones de colores)	B/N
Brillo	168 cd/m ² (tipo)	- / -
Relación de contraste	600:1	- / -
Tiempo de respuesta	20 ms	- / -
Vida de retroiluminación	20.000 horas	Sin retroiluminación

Tableta y lápiz

Tecnología	Resonancia electromagnética (ERM)	
Área activa	108,0 x 64,8 mm / 4,25 x 2,55 pulgadas	95,98 x 59,98 mm / 3,77 x 2,36 pulgadas
Resolución	2540 lpp (no interpoladas)	
Precisión de las coordenadas	± 0,5 mm / 0,02 pulgadas (centro)	
Velocidad de lectura	200 puntos por segundo (no interpolados), 800 coordenadas 4D	
Niveles de presión	1024 (no interpolados)	
Altura de lectura	5 mm / 0,2 pulgadas (centro)	
Reposalápices	Integrado	
Cifrado	Cifrado AES de 256 bits, intercambio de claves RSA de 2048 bits	
Lápiz	Lápiz ERM activo	
Tamaño del lápiz (L x D)	140,5 x 9,0 mm, 5,53 x 0,35 pulgadas	
Peso del lápiz	7 g	
Apertura para cordón de sujeción	Sí	
Identificación de tableta	ID inequívoco	
Seguridad de conectividad	Sistema de bloqueo de cable USB	
Seguridad de datos	Captura de firmas en tiempo real sin memoria interna en la tableta	
Protección antirrobo	Abertura para el sistema de bloqueo Kensington (de terceros)	

Otros datos

Tarjeta gráfica	No se necesita	
Software	Compatible con software de firmas/E-signing y con sign I pro PDF de Wacom, C++, .Net y Java SDK/API disponibles para desarrolladores	
Contenido del paquete	Tableta de firmas (STU-530/G o bien STU-430/G), lápiz inalámbrico y sin pilas (UP-610A-89A-1), cable USB (STJ-A-337; 3 m/ 9,84 pies), guía de arranque rápido (UM-0558), cordón de sujeción (PKB-A03850; fibra de nailon, 50 cm/ 19,7 pulgadas)	
Temperatura de funcionamiento, humedad relativa	+5 °C a +40 °C, +41 °F a +104 °F (humedad del 30 % al 80 % HR, sin condensación)	
Temperatura de almacenamiento, humedad relativa	-20 °C a +60 °C, -4 °F a +140 °F, (humedad del 30 % al 90 % HR, sin condensación)	
Garantía	Tres años según la región y el canal de compra	

